

KW-EVF-02
高温试验箱



标准	JB/T5520-91 干燥箱技术条件	
	提供恒定高温测试环境，检测产品的耐气候性能，尤其是木质家具的变形程度。	
型号	KW-EV-02-01	KW-EV-02-02
温度范围	常温+10 ~ +300℃	常温+10 ~ +300℃
温度波动度	±1℃	± 0.5℃
内胆材料	优质碳素钢板	普通钢板喷高温漆处理
标准配置	可调节隔板两层	搁板2块,搁条4根
工作室尺寸	800×800×1000mm	600×650×600mm
外形尺寸	约 1250×1300×1300mm	约775×810×117.5mm
功率(Kw)	7.5	3.0
安装电源	380V±38V	220V 50Hz
升温时间	常温 ~ + 200℃ 60分钟以内（空载）	
外壳材料	碳素钢板，表面喷塑处理	
隔热材料	耐高温优质玻璃纤维棉	
加热器	优质镍铬丝电加热器	
控制器	数显温度控制仪 具有PID控温、自整定功能	
调节方式	强制鼓风循环，侧面送风，更好的解决了温场均匀性	
换气装置	后置可调节换气孔	



关注我们



Kingwells

东莞市锦辉检测设备制造有限公司
地址：东莞市道滘镇昌平村大备湾新风路7号丰登工业园区内第1栋1层
电话：86-769-22906718 传真：86-769-22909619
Web: www.kingwells.com 1688: kingwells.1688.com
E-mail: info@kingwells.com