

题目	标准	章节	章节题目	
标准	GB/T 29525-2013	7.6	循环寿命	
	QB/T 2280-2016	6.10.4	循环寿命	
编号	KW-BFM-18-02		KW-BFM-18-04	KW-BFM-10
	气压棒耐久试验机 - 双工位		气压棒耐久试验机 - 四工位	气压棒耐久试验机 - 十工位
图片				
特点	 集中控制的多通道检测系统,每个通道配套独立的驱动气缸和温度传感器。 触摸屏输出和输出测试参数,具有停/断点记忆功能,记录和保存测试参数。 红外非接触式温度监测传感器,检测测试样的温度变化。 简易试样装夹结构设计,无需专用工具,操作简单方便。 			
参数	 1. 气压棒压缩行程: 60毫米。(60毫米是标准规定,接受客户非标定制)。 2 采用直径50毫米的气缸加载,行程100毫米,最大输出900N的压力。 3. 可调测试速度: 10~25次/分钟。 4. 实时记录和跟踪温度曲线范围: 0-100℃,显示精度:±1℃。 5. 气压: ≥0.5MPa;流量:≥800升/分钟;气源需经滤水和干燥处理。 6. 电源220VAC, 2A。 			
たり	840*540*1580毫	* *	840*540*1580毫米	1735*380*1600毫米
重量	144 公斤		168 公斤	246 公斤





东莞市锦辉检测设备制造有限公司

地址: 东莞市道滘镇昌平村大备湾新风路7号丰登工业园区内第1栋1层 电话: 86-769-22906718 传真: 86-769-22909619 Web: www.kingwells.com 1688: kingwells.1688.com

E-mail: info@kingwells.com